

# Monitor interaktywny Qomo Quest 70

Specyfikacja techniczna



<b>Przekątna</b>	70"
<b>Rozdzielczość panelu</b>	1920 x 1080
<b>Panel</b>	70" LED
<b>Jasność</b>	350 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrast</b>	4000:1
<b>Czas reakcji</b>	4 ms
<b>Format obrazu</b>	16:9
<b>Wyświetlane kolory</b>	1.07 mld
<b>Kąt widzenia</b>	176° / 176°
<b>Typ podświetlenia</b>	Edge LED
<b>Wejścia video</b>	Composite (CVBS) HDMI (3x) VGA (3x)
<b>Wyjścia video</b>	VGA (D-Sub15)
<b>Wejścia audio</b>	3 x mini jack 3.5 mm
<b>Wyjście audio</b>	mini jack 3.5 mm (słuchawki) SPDIF
<b>Porty komunikacyjne</b>	RJ-45 RS232 USB (a) x2 USB (b)
<b>Połączenie z komputerem</b>	USB (B)
<b>Głośniki</b>	2 x 10 W
<b>Gwarancja</b>	3 lata, dla sektora edukacyjnego możliwość rozszerzenia do 5 lat (2 lata na panel)
<b>Zużycie prądu (Min./Max.)</b>	max. 302 W
<b>Zużycie prądu (Stand-by)</b>	< 0.5 W
<b>Żywotność panelu</b>	30.000 h
<b>Wymiary monitora</b>	1713 x 102 x 1035 mm
<b>Waga</b>	71 kg
<b>Rozstaw otworów montażowych</b>	400 x 400
<b>Technologia</b>	Podczerwień, 10 punktowa
<b>Narzędzie obsługi</b>	Palec lub dowolny wskaźnik
<b>Dokładność</b>	1 mm
<b>Rozdzielczość dotyku</b>	32.768 x 32.768
<b>Czas reakcji dotyku</b>	4 ms
<b>Interfejs</b>	Kompatybilny z USB 1.1, 2.0. PNP, urządzenie HID
<b>Sterowniki</b>	Niewymagane
<b>Grubość wzmocnionej szyby</b>	4 mm
<b>Dodatkowe funkcje</b>	Menu dotykowe OSD Slot OPS USB Media Player
<b>Dołączone akcesoria</b>	oprogramowanie Flow!Works Pilot Pisaki (3 szt) Przewód USB Przewód VGA Przewód zasilający uchwyt montażowy ścienny